

## **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

## mv plus WRG Dachhaube DN 160

## mv plus WRG Dachhaube DN 160

Dachhauben für kontrollierte Wohnungslüftung/Wärmerückgewinnung

Einsatzbereiche: für Flachdach/leicht geneigte Dächer

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	Stück	mv plus WRG Dachhaube DN 160 Artikel-Nummer 140312510 und 140316010	€	€
		aus schlagregenfestem Polypropylen, Unterrohr aus Polyethylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit zusätzlichem Deckel im Ausblaskopf zur Verminderung von eindringender Feuchtigkeit bei Zuluftansaugung. Die innen eingebrachte, 5 mm starke, durchgängige Isolierung vermindert die Kondensatbildung in schwer zugänglichen Bereichen. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf, inkl. PE-Reduzierung auf DN 125 oder DN 150. Farbe: schwarz DN 160 Liefern		
02 a)	Stück	Alu-Flansch DN 160 Artikel-Nummer 610016011	€	€
		zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn bzw. an die Dampfsperre und an den Klebeflansch. Abmessung: Durchmesser ca. 485 mm, Höhe ca. 230 mm Dachneigung: 0° - 5° Liefern		
02 b)	Stück	Folienflansch DN 160 Artikel-Nummer 610016091 - 610016098	€	€
		Aluminiumstutzen mit eingearbeiteter und eingedichteter Dach- und Dichtungsbahn zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn. Abmessung ca. 400 x 400 mm, Höhe ca. 230 mm Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5° Liefern		
03 a)	Stück	Alu-Flansch mit Kugelgelenk DN 160 Artikel-Nummer 612016011	€	€
		zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn an den Klebeflansch für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Liefern		
03 b)	Stück	Titanzink-Flansch mit Kugelgelenk DN 160 Artikel-Nummer 612016012	€	€
		zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Liefern		

03 c)	Stück	Kupfer-Flansch mit Kugelgelenk DN 160 Artikel-Nummer 612016013  zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Liefern		€	€
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG	Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de

SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systentechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16 59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

www.schulte-todt.de info@schulte-todt.de

Stand 02/2023 Technische Änderungen vorbehalten